

Секционная машина K-60SP



К-60SP-SE, показанная выше, включает в себя:

- Машина K-60SP.
- Прочистная рукавица RIDGID A-1.
- Задний направляющий шланг A-60-12.
- Комплект спиралей и насадок A-62, включает в себя:
 - Барабан для переноски спиралей A-8.
 - Пять секций C-10, 7/8" (22 мм) спираль, всего 75' (23 м).
- Комплект инструментов A-61, включает в себя:
 - Насадка с прямой головкой T-101.
 - Насадка с конусной головкой T-102.
 - Нож "Пика" T-107.
 - Насадка с извлекающей головкой T-125.
 - Насадка – нож "акулий зуб" T-150-1.
 - Ящик для инструментов A-3.
 - Ключ-шпилька A-12.

Для сточных трубопроводов диаметром от 1¼" (32 мм) до 6" (150 мм)

- Компактная машина для прочистки в учреждениях, коммерческих или жилых зданиях. Также идеально подходит для операторов передвижных вакуумных насосных установок, обслуживающих септики. Достаточно компактная для стесненных пространств, в то же время достаточно мощная для прочистки трудных засоров.
- Идеально подходит для вентиляционных труб на крыше. Задняя рукоятка позволяет легко транспортировать вверх по лестнице и на крышу.
- Мгновенное срабатывание уникальной, простой в применении муфты сцепления спирали максимизирует контроль оператора.
 - Прижмите рукоятку вниз, и спираль будет вращаться с частотой 600 об/мин.
 - Отпустите рукоятку, спираль немедленно остановится.
- Простая регулировочная ручка позволяет устройству вращать спирали как диаметром 7/8" (22 мм), так и диаметром 5/8" (16 мм). Регулировка происходит за секунды.
 - 7/8" (22 мм) спираль (C-10) прочищает трубопроводы от 2" (50 мм) до 6" (150 мм) длиной 150 футов (46 м).
 - 5/8" (16 мм) спираль (C-7, C-8, C-9) прочищает трубопроводы от 1¼" (32 мм) до 4" (110 мм) длиной 125 футов (38 м).
- Выкрутите всего лишь два болта, чтобы получить доступ к комплекту зажимных кулачков муфты сцепления для очистки или замены. Выкручивание этих же болтов обеспечивает доступ к ременному приводу.
- Оснащается двигателем 700 Вт.
- Включает прочистную рукавицу RIDGID® A-1 и инструкцию для оператора.

Опции машин

№ по каталогу	№ модели	Описание	Вес	
			фунт	кг
220 - 240 В				
66467	K-60SP	Машина с прочистной рукавицей RIDGID, ключом-шпилькой A-12 и задним направляющим шлангом A-60-12	43	19,5
66472	K-60SP-SE	Машина с прочистной рукавицей RIDGID, ключом-шпилькой A-12 и задним направляющим шлангом A-60-12, плюс: Комплект инструментов A-61, комплект спиралей и насадок A-62	107	48,5
94497	K-60SP-SE-A25	Машина с прочистной рукавицей RIDGID, комплектом инструментов A-61, комплектом спиралей и насадок A-62, комплектом спиралей и насадок с инструментами A-25	123	56
66477	K-60 SE A30	Машина с прочистной рукавицей RIDGID, задним направляющим шлангом A-60-12, плюс: комплект инструментов A-61, комплект спиралей и насадок A-62, комплект спиралей и насадок A-30	127	57,5

К-60SP-SE A25 включает в себя дополнительный набор спиралей A-25:

- 5 секций спиралей C-8 (16 мм x 2,3 м).
- Барабан для носки спиралей A-10.
- Насадка с прямой головкой T-201.
- Насадка с конусной головкой T-202.
- Нож C-образный для жира T-205.
- Ключ-шпилька A-13.