

Секционная машина K-50



Модель K-50-8 включает в себя:

- Машина K-50.
- A-17-A, переходник, включает в себя: 25' (7,6 м) x 5/16" (8 мм) спираль с насадкой с грушевидной головкой C-1.
- A-17-B, переходник, включает в себя: 35' (10,7 м) x 3/8" (10 мм) спираль с насадкой с грушевидной головкой C-5.
- Прочистная рукавица RIDGID A-1.

Для сточных трубопроводов диаметром от 3/4" (20 мм) до 4" (110 мм)

- Компактная, многофункциональная машина для профессионалов. Способна работать со спиралью трех разных размеров: 5/16" (8 мм), 3/8" (10 мм) и 5/8" (16 мм). Идеальная комплексная машина для стоков раковин, в душе и сливов в полу. Весит меньше 40 фунтов (18 кг).
- Мгновенное срабатывание уникальной, простой в применении муфты сцепления спирали максимизирует контроль оператора:
 - Потяните рукоять вниз, и спираль будет вращаться с частотой 400 об/мин.
 - Отпустите рукоять, спираль немедленно остановится.
- Использует секции 5/8" (16 мм) спирали, очищает трубопроводы от 1 1/4" (32 мм) до 4" (110 мм) длиной до 100' (30 м).
 - C-8 лучше всего подходит для 1 1/4" (32 мм) - 3" (75 мм) стоков.
 - C-9 лучше всего подходит для 2" (50 мм) - 4" (110 мм) стоков.
- Оснащается переходником A-17, приводит в движение до 50' (15 м) 5/16" (8 мм) или 35' (11 м) 3/8" (10 мм) непрерывной спирали.
 - 5/16" (8 мм) лучше всего подходит для 3/4" (20 мм) - 1 1/2" (40 мм) трубопроводов.
 - 3/8" (10 мм) лучше всего подходит для 1 1/4" (32 мм) - 2" (50 мм) трубопроводов.
- Оснащается двигателем 300 Вт.
- Включает прочистную рукавицу RIDGID® A-1 и инструкцию для оператора.

Опции машин

№ по каталогу 230 В	№ модели	Описание	Вес	
			фунт	кг
11971	K-50	Машина с прочистной рукавицей RIDGID A-1	37	16,8
11981	K-50-6	Машина, со следующим: – Переходник A-17-A – Комплект спиралей и насадок A-30	67	30,4
11991	K-50-7	Машина, со следующим: – Переходник A-17-B – Комплект спиралей и насадок A-30	74	33,6
12001	K-50-8	Машина, со следующим: – Переходник A-17-A – Переходник A-17-B – Комплект спиралей и насадок A-30	67	30,4

Комплект спиралей и насадок A-30 включает в себя:

- Шесть секций C-8, 7 1/2' (2,3 м) x 5/8" (16 мм) спираль [45' (13,7 м)].
- Барабан для переноски спиралей A-10.
- Насадка с прямой головкой T-201.
- Насадка с грушевидной головкой T-202.
- Нож C-образный T-205.
- Нож "Пика" T-211.
- Ключ-шпилька A-13.
- Задний направляющий шланг A-14-6.
- Левая прочистная рукавица RIDGID A-1.