

Машина барабанного типа K-7500



Стандартные принадлежности

- T-406 – Нож "Пика".
 - T-407 – Насадка с извлекающей головкой.
 - T-411 – Нож с 2-мя лезвиями 2" (50 мм).
 - T-413 – Нож с 2-мя лезвиями 3" (75 мм).
 - T-414B – Нож с 2-мя лезвиями 4" (110 мм) (только лезвие).
 - T-416B – Нож с 2-мя лезвиями 6" (150 мм) (только лезвие).
 - T-408 – Насадка – нож "пила".
 - T-403 – Насадка – нож для P-образных сифонов 3" (75 мм).
 - T-468 – Гибкая направляющая спираль 3/4" (20 мм).
- Ящик для инструментов, шестигранный ключ, ПВХ перчатки RIDGID для чистки канализации.

В 5/8" (16 мм) комплекте машины (№ по каталогу 61512), направляющая спираль T-468 заменяется направляющей спиралью T-458, а 6" (150 мм) нож с 2-мя лезвиями исключается.

Для трубопроводов диаметром от 3" (75 мм) до 10" (250 мм)

- Рабочие характеристики, управление спиралью, надежность и маневренность, которые требуются профессиональным пользователям. Идеально подходит для любой тяжелой работы, такой как корни – длина трубопровода до 250' (76 м).
- Рекомендуется 5/8" (16 мм) спираль для сточных трубопроводов от 3" (75 мм) до 6" (150 мм) длиной до 250' (76 м).
- Рекомендуется 3/4" (20 мм) спираль для сточных трубопроводов от 4" (110 мм) до 10" (250 мм) длиной до 250' (76 м).
- Спираль вращается с частотой 200 об/мин.
- Мощный и одновременно тихий универсальный двигатель 600 Вт и редуктор прилагают все усилия по мере того, как нож сталкивается с трудными препятствиями.
- Обеспечивает аудио и видеосигналы для оператора.
- Внутренний барабан и рычажок распределителя шарикового подшипника вместе с системой двигатель/редуктор решают задачу по уменьшению вероятности перекручивания спирали внутри барабана.
- Главный и внутренний барабаны никогда не заржавеют, не разделятся и не помнутся, они легко чистятся, сохраняя профессиональный внешний вид. В главном барабане помещается до 100' (30,5 м) 3/4" (20 мм) спирали или до 125' (38 м) 5/8" (16 мм) спирали.
- Мощный механизм автоподачи AUTOFEED® снабжен смазочными фитингами и имеет открытую конструкцию для простого обслуживания; подает и извлекает спираль со скоростью до 22' (6,7 м) в минуту.
- Двухпозиционное устройство подъема машины по ступенькам облегчает транспортировку и загрузку – исключает дополнительные расходы на погрузочные колеса.
- Узкий профиль позволяет машине проходить через двери в ванной.
- Ручки регулируются по высоте, чтобы гарантировать сбалансированность при транспортировке.
- Включает в себя ПВХ перчатки RIDGID® для чистки канализации и инструкцию для оператора.

Опции машин – электроприводная подача

№ по каталогу 220 - 240 В	№ модели	Описание	Вес	
			фунт	кг
61542	K-7500	Машина с 3/4" (20 мм) короткой спиралью и стандартными принадлежностями	150	86,2
61522	K-7500	Машина с 5/8" (16 мм) короткой спиралью и стандартными принадлежностями	149	67,8
61512	K-7500 с C-24	Машина, стандартные принадлежности и спираль с сердечником 5/8" (16 мм) x 100' (30,5 м)	233	106
61517	K-7500 с C-100	Машина, стандартные принадлежности и спираль с сердечником 3/4" (20 мм) x 100' (30,5 м)	272	123,7