

Гидродинамическая машина KJ-2200



Модель KJ-2200-C



Модель KJ-2200

Для сточных трубопроводов диаметром от 1¼" (32 мм) до 6" (150 мм)

Эта гидродинамическая машина продвигает очень гибкий шланг по трубопроводам от 1¼" (32 мм) до 6" (150 мм) – пробивает засоры, образованные шламом, мылом и жиром. По мере извлечения шланга трубопровод прочищается, смываются отходы, в сточных трубопроводах полностью восстанавливается их безнапорная пропускная способность.

- **Мощная:** Фактическое рабочее давление 2.200 фунт/кв.дюйм (150 бар) и поток 2,4 галл./мин (9 л/мин) для быстрой, эффективной прочистки трубопроводов.
- **Простая в применении:** Реактивная сила продвигает шланг вперед по трубопроводу. Вы просто направляете шланг в сток.
- **С режимом пульсации:** Активируйте режим пульсации модели KJ-2200, чтобы легко проходить трудные изгибы и сифоны.
- **Передвижная:** Поставляемая дополнительно тележка, модель H-30, позволяет катить гидродинамическую машину и шланг к рабочей площадке. Гидродинамическая машина легко снимается с тележки за несколько секунд для работы с труднодоступными стоками, применения внутри помещений или удаленного складирования.
- **Удобная:** Стандартная комплектация включает в себя ножную педаль пуска FV-1. С ней просто и безопасно работать на отдаленных объектах или внутри помещений. Вы регулируете размывающее действие струи в стоке, а гидродинамическая машина при этом остается снаружи.
- **Качество и надежность:** Трехцилиндровый насос с коррозионностойким кованым латунным выходным патрубком. Уменьшенное количество соединений, шлангов и деталей минимизирует утечки и время простоя – позволяя вам продолжать работу.
- **Многофункциональная:** Поставляемый дополнительно комплект моечной машины очищает спирали, инструменты и другое сильно загрязненное оборудование.
- Новый и усовершенствованный бензиновый двигатель мощностью 6,5 л.с. со шнуровым стартером легко запускается. Характерные особенности: двухпозиционный переключатель; управление воздушной и дроссельной заслонками; простой доступ к маслозаправочному отверстию и маслоизмерительному стержню.

Опции машин

№ по каталогу	№ модели	Описание	Вес	
			фунт	кг
63877	KJ-2200	Гидродинамическая машина KJ-2200 с режимом пульсации – Н-61, Н-62 и Н-64 – насадки NPT 1/8" – Н-71 и Н-72 – насадки NPT 1/4" – 75' x 3/4" шланг для сифона – Ножная педаль пуска FV-1 – Инструмент для прочистки насадок – Н-1235 – шланг для промывки 1/2" x 35' (10,7 м)	65	29,5
63882	KJ-2200-C	Вышеуказанное, плюс: – Тележка H-30 – 110' (33 м) x 1/4" промывочный шланг	145	65,8