



Линейный передатчик SeekTech® ST-510

- Полностью регулируемая выходная мощность десять ватт.
- ЖК-дисплей обеспечивает мгновенную визуальную обратную связь по сопротивлению магистрали и величине тока.
- Два подводящих провода 25' (7,62 м) с мощными зажимами.
- Совместим с оборудованием других производителей.
- Акустическая обратная связь подтверждает хорошее качество цепи перед началом поиска.

частоты:

- Прямое подключение: 128 Гц, 1 кГц, 8 кГц, 33 кГц и 93 кГц.
- Индукция: 1 кГц, 8 кГц, 33 кГц, 93 кГц.
- Частоты других производителей: доступны как для прямого подключения, так и для индукции.

Информация для заказа

№ по каталогу	Описание	Вес	
		фунт	кг
21953	Передатчик SeekTech ST-510 (10 Вт)	9	4,1



Линейный передатчик SeekTech ST-305

- Легкий и компактный передатчик, обеспечивающий мощность до 5 Вт.
- Может одновременно передавать с использованием двух частот.
- Акустическая обратная связь подтверждает хорошее качество цепи перед началом поиска.

частоты:

- Прямое подключение: 1 кГц, 8 кГц, 33 кГц, 93 кГц.
- Индукция: 1 кГц, 8 кГц, 33 кГц, 93 кГц.

Информация для заказа

№ по каталогу	Описание	Вес	
		фунт	кг
21948	Передатчик SeekTech ST-305 (5 Вт)	2,5	1,9



Индукционные клещи SeekTech

- Позволяют пользователям подавать сигнал в кабель или трубу, когда недоступно прямое подключение.
- Совместимы со всеми передатчиками RIDGID®.

Информация для заказа

№ по каталогу	Описание	Вес	
		фунт	кг
20973	Индукционные клещи SeekTech 4" (100 мм)	2	0,9