

ROM SmartTrailer PRO

Каналопромывочная машина высокого давления



Новый ROM SmartTrailer PRO полон инновационных решений основанных на 35летнем опыте работы в данной сфере. Идеально подходит для разблокировки и прочистки примыкающих и основных труб канализации Ø до 400 мм
Доступна версия на бензиновом или дизельном двигателе, рабочее давление до 200 бар и напор воды до 60 л/мин.

Вместительный 650 литровый бак Простота в использовании

Благодаря разумному использованию пространства и материала SmartTrailer PRO получился компактным, легким и оборудован вместительным водным баком на 650л. Теперь вы можете долгое время работать бесперерывно.

Стабильно держит курс благодаря уникальному транзиту

SmartTrailer PRO имеет уникальное транзитное пространство в водном баке. Идеально подходит для хранения длинных инструментов. К тому же транзит стабилизирует воду в баке для безопасного движения.

Удобные ящики для инструментов

Нужные инструменты всегда в радиусе досягаемости благодаря двум просторным ящикам для хранения со встроенными держателями для насадок и конусов безопасности.

Благодаря эргономично расположенным барабанам, электронной системе запуска, задней панели управления и легко достигаемой кнопке экстренной остановки работать становится просто, как никогда.

Удобный гидравлический НР барабан

SmartTrailer PRO может быть оснащен гидравлическим НР барабаном с системой направления шланга. Это упрощает работу а так же безопасно для окружающей среды.

Возможность сразу приступить к работе

Открывать капот перед началом работы не обязательно благодаря хорошо продуманной терморегулировке. Тепло будет рассеиваться через решетку.

Чрезвычайная жесткость

Каркас The Scorpion обеспечивает оптимальную жесткость и прочность. Опорная рама и шасси горячей оцинковки, и сами шасси от высококачественного производителя AL-KO.

Составьте свой собственный SmartTrailer PRO

Наша новая установка стандартно полностью укомплектована. Выбирайте необходимое рабочее давление, объем воды и улучшайте свой SmartTrailer PRO дополнительными опциями, такими как электробарабан высокого давления, капот, окрашенный в фирменный цвет вашей компании или кейс для насадок.

А при выборе дизельной версии с пультом управления мы обеспечим вас нашей удобной в использовании и уходе операционной системой IROM абсолютно бесплатно.



Подходит для

Разблокировки и очистки линий канализационных систем до Ø 400 мм
Осушение затопленных подвалов и жиросушителей, удаление граффити

Двигатель

Дизельный или бензиновый
Электрическая система запуска

Насос высокого давления

Speck NPR25, 3х плунжерный насос высокого давления
Прочистное давление до 200 бар и водоемкость до 60л/мин

Барабан высокого давления

Ручное или электроуправление
Прочный, гальванизированный барабан высокого давления
Подходит для max 80м 1/2" (ND13) прочистного HP шланга

Обработка

Опорная рама и шасси полностью горячей оцинковки
Остов Scorpion, бампер и остальные части кузова окрашены в RAL 7016 антрацитовый серый

Базовая комплектация

Вместительный 650 литровый бак для воды и 30л бак для топлива
2 просторных ящика для инструментов
Полиэстеровые покрытия для капота и ящиков для инструмента поставляются в гелевом покрытии RAL9010 белый
Управляемый вручную барабан для водонаполнения со шлангом 50м 3/4" (ND20)
Двойная изоляция выхлопного глушителя из нержавеющей стали

Преимущества

- Благодаря вместительному 650л баку вы можете долго работать непрерывно.
- Электробарабан высокого давления обеспечивает легкую работу и безопасность для окружающей среды.
- Стабильность на дороге благодаря уникальному транзиту в водном баке.
- Необходимые инструменты всегда в пределах досягаемости благодаря вместительным ящикам для хранения и встроенным держателям.
- У вас есть возможность незамедлительно начать работу благодаря продуманной терморегуляции. Не обязательно открывать капот.

Артикул	02250	02252	02254	02256	02256
Название	ROM SmartTrailer PRO 150/40 Бензин	ROM SmartTrailer PRO 150/50 Бензин	ROM SmartTrailer PRO 140/60 Бензин	ROM SmartTrailer PRO 150/60 Дизель	ROM SmartTrailer PRO 200/38 Дизель
Стартер	Электростартер				
Двигатель	Бензин, 13.2 кВт / 18 л.с B&S Vanguard	Бензин, 16.9 кВт / 23 л.с B&S Vanguard		Дизель, 19 кВт / 25 л.с Kubota D1105	
Насос	Speck NPR25/41	Speck NPR25/50	Speck NPR25/60	Speck NPR25/60	
Вместимость резервуара	650 л				
Пустой вес (без опций)	Около 575 кг			Около 640 кг	
Габариты (Д x Ш x В)	3700 x 1440 x 1380 мм				
Катушка шланга высокого давления	Ручной (опция: электрический)				
Гидродинамический шланг	60 м ½" (ND13)				
Катушка заборного шланга	Шланг для заполнения водой, с ручным управлением. Катушка со шлангом длиной 50 м ¾" (ND20)				

