

ROM EcoNomic

Каналопромывочная машина высокого давления



Компактный, легкий и оптимально комфортный – так можно охарактеризовать новый ROM EcoNomic. Это блочная гидродинамическая машина высокого давления для прочистки сливных систем в доме и главной канализационной системы диаметром до 500мм. С EcoNomic, размещенном в багажном отделении вашего автомобиля, Вы каждый день выигрываете от применения новейших технологий, таких как наша система iROM и уникальный шарнирный гидравлический разматыватель шланга высокого давления с навесной направляющей системой и вращающейся панелью управления.

Легкий и компактный

EcoNomic подходит для монтажа в средние грузовые автомобили, такие как VW Transporter, MB VITO, Renault Трафик/Опель Виваро, Toyota Hiace и Ford Transit. Даже самые мощные конфигурации достаточно компактны для этих транспортных средств. Благодаря компактному дизайну и небольшому пустому весу вы можете набрать большое количество воды, и при этом у вас останется больше места (для хранения) .

Экономия затрат

Если не считать цену на блочную гидродинамическую машину, вы значительно сэкономите на затратах, потому что EcoNomic вписывается в транспортные средства, которые не требуют больших инвестиций.

Управление iROM

Умная система iROM встроена на EcoNomic по умолчанию. Операции iROM включают дисплей дневного света и панель управления защита (IP65) с функциональным дисплеем (скорость /счетчик часов работы и т.д.) и автоматический служебный индикатор интервала .

Простота использования оптимальна, так как iROM предоставляет пользователю информацию о работе аппарата. Состояние можно считать на дисплее, а также и машина вас может предупредить сигналом, если ей требуется, к примеру, обслуживание.

Надежная конструкция

Прочная конструкция и устойчивая комбинация двигатель/насос (двигатели Kubota и насосы высокого давления Speck) обеспечат вам долгую службу.

Шарнирный гидравлический разматыватель шланга высокого давления (135 ° + 90 °)

EcoNomic оснащен шарнирным гидравлическим разматывателем шланга ВД по умолчанию, что означает оптимальную эргономичность и простоту в использовании.

- Охват 180 ° - регулируемый практически в любом рабочем положении
- Работа сбоку на транспортном средстве (слева и справа)
- Сразу готов к использованию без необходимости поворачивания
- Достает далеко за пределы дверного проема транспортного средства
- Навесная направляющая система и вращающаяся панель управления.

Легкая и эргономичная работа

Устройство сочетает в себе проверенные технологии с простотой в эксплуатации. Вы будете удивлены, насколько легко работать с EcoNomic. Благодаря встроенной системе iROM и уникальному шарнирному гидравлическому разматывателю шланга ВД, вам и вашим сотрудникам будет работать легче и продуктивнее, чем когда-либо



Подходит для

Разблокировки и очистки линий канализационных систем до Ø 600 мм
Очистки фасадов, поверхностей и водостоков, удаления граффити

Двигатель

Дизель
Электрическая система запуска

Насос высокого давления

SPECK NP45 3х-поршневый насос высокого давления
Рабочее давление до 150 бар расход воды до 100 л/мин

Барабан высокого давления

Гидравлический привод
Прочный, с порошковым покрытием и стальным сердечником
Подходит для 120 м 1/2" (ND13) прочистного шланга

Обработка

Рама горячей оцинковки
Рама обработана антикоррозионной грунтовкой
Рама и барабан белый алюминий (RAL 9006) порошковая краска
Цвет корпуса: RAL 2004 ярко-оранжевый

Базовая комплектация

Бак для воды 600 л, топливный бак 30 л
Поворотный гидравлический HP барабан высокого давления (135 ° + 90 °)
Электронное управление iROM, дисплей дневного света
Шланг для забора воды 50м. 3/4"

Преимущества

- Малый вес пустой установки, вы можете взять больше воды
- Компактная конструкция займет минимум пространства
- Низкий центр тяжести создает дополнительную устойчивость
- Умная система iROM
- Уникальная система шарнирного разматывателя шланга ВД
- Интегрированный поддон для сбора воды
- Мощный и надежный дизельный двигатель Kubota с жидкостным охлаждением
- Электрическая система запуска, аварийная функция стоп
- Низкие эксплуатационные расходы, надежные насосы Speck с керамическими поршнями

Артикул	02571	02573	02575	02256	02579
Название	ROM EcoNomic 160/60 Дизель	ROM EcoNomic 200/60 Дизель	ROM EcoNomic 150/75 Дизель	ROM EcoNomic 200/72 Дизель	ROM EcoNomic 150/100 Дизель
Стартер	Электростартер				
Двигатель	Дизель, 19 кВт / 25 л.с. Kubota D1105	Дизель, 23,5 кВт / 32 л.с. Kubota D1105 T*		Дизель, 33 кВт / 45 л.с. KUBOTA V1505 T*	
Насос	Speck P45/60		Speck P45/75	Speck P45/72	Speck P45/100
Вместимость резервуара	600 л				
Пустой вес (без опций)	Около 535 кг	Около 545 кг		Около 575 кг	Около 590 кг
Габариты (Д x Ш x В)	450 x 1250 x 1250 мм				
Катушка шланга высокого давления	Гидравлический привод, включая регулятор скорости и счетчик работы				
Гидродинамический шланг	80 м 1/2" (ND13)				80 м 5/8" (ND16)
Катушка заборного шланга	Ручной привод разматывателя шланга для забора воды, длиной 50 м 3/4"(ND 20)				

*Двигатели Turbo более компактный по размерам, оставляет больше свободного места в вашем автомобиле. Также очень выгодный из-за снижения расхода топлива на полном газу и низкого звукового давления (при полной загрузке 17,5% и разгруженный 23%).

