

ROM Professional

Каналопромывочная машина высокого давления



Прочистная установка высокого давления ROM Professional устанавливается в крупногабаритные коммерческие автомобили. Доступна в дизельной и РТО версии и спроектирована для чистки домовых коммуникаций и канализационных систем до Ø 700 мм. Надежный дизайн и качество высоко ценится профессиональными компаниями по прочистке труб.

Подвижность

ROM Professional прочистная установка высокого давления прочной конструкцией. Благодаря выбору шлангов 1/2" или 3/4" установка довольно подвижна

Три барабана

ROM Professional имеет 2 барабана высокого давления и 1 для заполнения на гидравлическом приводе. Барабаны высокого давления свободно вращаются и имеют 2 складные направляющие для барабанов на подшипниках.

Оптимальная производительность Вместительный 1000 л бак

Максимальная производительность достигается на конце прочистного шланга благодаря широким трубкам и специально разработанному лучистому потоку с низким сопротивлением которые способствуют оптимальному результату

По умолчанию установка оборудована вместительным 1000л баком, благодаря которому нет нужды перезаполнять бак часто, что позволяет работать дольше.

СЕ маркировка

ROM Professional произведена специализированной компанией, сертифицированной ISO, и собрана согласно требованиям покупателей. Дизайн и производство установки соответствует требованиям безопасности СЕ.

Коробка отбора мощности

С версией РТО водный насос работает на гидравлическом приводе от насоса на коробке передач автомобиля. Модуль плавного старта обеспечивает включение и выключение водяного насоса.

Доступны дополнения

Несмотря на то что базовая версия ROM Professional полностью укомплектована, разнообразные дополнения и аксессуары в вашем распоряжении.



Подходит для

Разблокировки и чистки водостоков и труб Ø до 600 мм.
Очистка фасадов, поверхностей, водостоков и удаление граффити.

Двигатель

Дизельный или РТО.
Электрическая система запуска

Насос высокого давления

SPECK 3х-поршневый насос высокого давления
Рабочее давление до 150 бар расход воды до 130 л/мин

Барабан высокого давления

На гидравлическом приводе
1 НР барабан: для макс. 100м 1/2" (ND13)
2 НР барабан для макс. 100м 3/4" (ND13)
Радиальный шарнир ROM

Обработка

Рама/листовой металл подвергнуты пескоструйной обработке, обработаны антикоррозийной грунтовкой, окрашены в RAL 7016 антрацит серый

Барабаны, трубы и некоторые аксессуары гальванизированы

Базовая комплектация

Вместительный 1000 л бак
3 барабана на гидравлическом приводе (высокого давления и для шланга наполнения)

Барабаны высокого давления установлены на вращающейся раме
Дополнительные аксессуары, такие как легкодоступный регулятор давления, измеритель давления и водный фильтр с автоматическим стопом и моющимися элементами.

Преимущества

- Подходит для установки на закрытые крупногабаритные модели коммерческих автомобилей.
- Подвижна и в зависимости от предпочтений может работать с 1/2" и 3/4" шлангами высокого давления
- Надежный и функциональный дизайн.
- 3 барабана на гидравлическом приводе (включая барабан для наполнения) могут независимо вращаться и имеют складные направляющие для шлангов на подшипниках
- Максимальная производительность достигается на конце прочистного шланга благодаря широкому трубкам и специально разработанному радиальному шарнирному соединению с низким сопротивлением

Артикул	02621	02671	0267	02670
Название	ROM Professional 150/100/3H Дизель	ROM Professional 150/130/3H Дизель	ROM Professional 150/100/3H PTO	ROM Professional 150/130/3H PTO
Стартер	Электростартер			
Двигатель	Дизель, 33 кВт / 45 л.с. Kubota V1505 T	Дизель, 42 кВт / 57 л.с. Kubota V2403M T	PTO	PTO
Насос	Speck P150/100	Speck P55/128	Speck P150/100	Speck P55/128
Вместимость резервуара	1000 л			
Пустой вес (без опций)	Около 1080 кг	Около 1190 кг	Около 1100 кг	Около 1180 кг
Габариты (Д x Ш x В)	2060 x 1580 x 1590 мм	2200 x 1580 x 1590 мм	1870 x 1580 x 1590 мм	
Катушка шланга высокого давления	Гидравлический привод			
Гидродинамический шланг	80 м 3/4" (ND20) и 80 м 1/2" (ND13)			
Катушка заборного шланга	Гидравлический привод размотателя шланга для забора воды, включая шланг длиной 50 м 3/4" (ND 20)			

