

ROM SmartCombi

Комбинированная установка высокого давления и вакуума



ROM SmartCombi наиболее компактный, легкий и приемлемый по цене. Комбинированная установка высокого давления/вакуума может быть легко установлена на шасси (3,5 до 4,6 т), двухосевой трейлер или грузовик с открытым кузовом. Конструкция очень компактная и маневренная и особенно подходит для городских центров с узкими улицами и на автостоянках. Устройство предназначено специально для всасывания и струйной прочистки. Она идеально подходит для прочистки/очистки домашних коммуникаций и городских канализаций до Ø 600 мм, осушения затопленных подвалов и жиросушителей.

Общая комплектация

SmartCombi оснащен экономным дизельным двигателем Kubota с низким уровнем шума и насосом высокого давления Speck. Вакуумная система может быть выполнена с уникальным толчко-реактивным механизмом или вакуумным насосом с максимальным давлением при прочистке 200 бар и максимальным расходом 75 л воды / мин. Вы можете выбрать различные варианты резервуаров для чистых и сточных вод (1500 литров в общей сложности). Устройство очень компактное и легкое, что позволяет управлять им водителям категории В (в зависимости от общего веса транспортного средства и его нагрузки).

Легкость

Благодаря небольшому весу (от 800 кг) вам предоставлена максимальная грузоподъемность, поэтому вы можете погрузить больше чистой или отработанной воды.

Компактность

Благодаря компактному дизайну наши SmartCombi отлично подходят для городских центров и парковок и других труднодоступных мест.

Надежность

Крепкая конструкция обеспечит более длительную эксплуатацию. Кроме того, бак полностью гальванизирован, как внутри, так и снаружи. Устойчивый двигатель (Kubota)/системы насосов (Speck) предлагают вам надежное решение.

Экономия

Наши установки приемлемы по цене и монтируются в двухосевые трейлеры, открытые фуры и легкие шасси, требующие лишь скромных вложений. И что не менее важно комбинация компактности и легкости помогает экономить значительные суммы каждый день.

Простота в использовании

Установка сочетает в себе испытанную технику и простоту в использовании. Вы удивитесь, как просто управлять SmartCombi. Благодаря этому, вы и ваши работники сможете работать продуктивнее чем когда-либо.

Безопасность

Установка имеет сертификат безопасности CE, который гарантирует что машина соответствует европейским стандартам надежности, экологичности и безопасности для здоровья.



Подходит для

Разблокировки и очистки линий канализационных систем до Ø 600 мм
Откачка воды из коллекторов, подвалов, выгребных ям.

Двигатель

Дизель или РТО
Электрическая система запуска

Насос высокого давления

SPECK 3х-поршневый насос высокого давления
Рабочее давление до 200 бар расход воды до 75 л/мин

Барабан высокого давления

Ручной привод | Подходит для 80 м ½" (ND13) HP прочистного шланга

Вакуумная система

С помощью вакуумной тяги или обычного насоса высокого давления
Свободное перемещение воздуха до макс. 6,500 л / мин
Максимум. вакуум - 0,85 бар
Установлена на antivибрационный подрамник

Обработка

Бочка горячей оцинковки как внутри, так и снаружи
Рама и барабан (RAL 9006) порошковая краска
Катушки с порошковым покрытием глянцевым RAL 7016 (серый антрацит)

Базовая комплектация

1500-литровый бак для чистой воды / для шлама | Компактный маломощный дизельный двигатель Kubota
Встроенные системы безопасности

Преимущества

- Для прицепов с двойной осью, грузовиков с открытым кузовом или шасси от 3,5 тонн, таких как IVECO DAILY CHASSIS CAB, Renault Maxity, Nissan Cabstar, Ford Transit и Toyota Dyna
- Легкий вес; от 800 кг
- Компактный и маневренный
- Достаточно водительских прав категории B
- Наклонное дно; быструю разгрузку и очистку бака
- Удобные панель управления и отсек управления
- Встроенные (вилочные) трубки для хранения шлангов
- Быстрое переключение катушки между всасыванием и подачей воды через пульт дистанционного управления

Артикул	0301020	0301030	0301040	0301050	0301060	0301070	0301080
Название	ROM SmartCombi S-140/60	ROM SmartCombi V-140/60	ROM SmartCombi S-200/60	ROM SmartCombi V-200/60	ROM SmartCombi S-150/75	ROM SmartCombi V-150/75	ROM SmartCombi V-200/72
Стартер	Электростартер						
Двигатель	Дизель, 19 кВт / 25 л.с. Kubota D1105		Дизель, 23.5 кВт / 32 л.с. Kubota D1105T	Дизель, 33 кВт / 45 л.с. Kubota V1505 T	Дизель, 25.5 кВт / 32 л.с. Kubota D1105T	Дизель, 33 кВт / 45 л.с. Kubota V1505 T	
Насос	Speck NP25/60		Speck P45/60		Speck P45/75		Speck P45/72
Вакуумная система	Вакуумный насос, 4200 л/мин (0,85 бар)	Вакуумный насос, 3600 л/мин (0,75 бар)	Вакуумный насос, 6500 л/мин (0,85 бар)	Вакуумный насос, 4100 л/мин (0,75 бар)	Вакуумный насос, 6500 л/мин (0,85 бар)	Вакуумный насос, 4100 л/мин (0,75 бар)	Вакуумный насос, 4100 л/мин (0,75 бар)
Вместимость резервуара	1000/500 л или 900/600 л 800/700 л (Сточной/ чистой воды)						
Пустой вес (без опций)	Около 800 кг	Около 920 кг	Около 860 кг	Около 990 кг	Около 860 кг	Около 990 кг	Около 990 кг
Габариты (Д x Ш x В)	Монтажная длина (рекомендуемая длина платформы) 2,75 м Общая длина макс. 3.15 м Ширина = 1,300 мм Высота = 1.350 мм (в зависимости от выбранного шасси = Н + Н шасси <2,00 м)						
Катушка шланга высокого давления	Ручной (гидравлический опционально)						
Гидродинамический шланг	50 м ½" (ND13)						
Катушка заборного шланга	Опционально						
Вакуумный шланг	3" (ND80) x 2,4 м (2 x)						

* Хотите узнать больше о преимуществах SmartCombi и о версиях вакуумных насосов? Обратитесь к нашим техническим специалистам.

