

ROM SmartCombi PRO

Комбинированная установка высокого давления и вакуума



ROM SmartCombi PRO - старший брат нашего SmartCombi и предназначен для автомобилей от 6 тонн. Помимо дополнительной силы вакуумного всасывания и увеличенной промывной и очистной способности PRO также вмещает в себя множество дополнений и доступен в РТО и дизельной версии. Максимальное прочистное давление установки – 200 бар и промывная способность – 100 л/мин. С 3000-и литровым баком ROM SmartCombi PRO идеально подходит как для устранения засоров и прочистки внутренних коммуникаций и канализационных труб Ø до 600 мм так и для осушения (дренажа) затопленных подвалов и жируловителей.

Упрощающие эксплуатацию дополнения

SmartCombi оснащен экономным дизельным двигателем Kubota с низким уровнем шума и насосом высокого давления Speck.

Вакуумная система может быть выполнена с уникальным толчково-реактивным механизмом или вакуумным насосом с максимальным давлением при прочистке 200 бар и максимальным расходом 75 л воды / мин.

Вы можете выбрать различные варианты резервуаров для чистых и сточных вод (3000 литров в общей сложности). Устройство очень компактное и легкое, что позволяет управлять им водителям категории В (в зависимости от общего веса транспортного средства и его нагрузки).

Прочная конструкция

ROM SmartCombi PRO прослужит вам долгие годы. Опорная рама гальванизирована как снаружи так и внутри. Другая рама и стальные детали также гальванизированы или имеют долговечное промышленное порошковое покрытие.

Безопасность

По умолчанию установка поставляется со всеми необходимыми приборами безопасности, такими как предохранительные клапаны избыточного и недостаточного давления, экстренным стопом и двухшариковым клапаном (предотвращает всасывание). При выборе модели с вакуумным насосом она также будет оснащена автоматической смазкой, комбинированным маслоотделителем/глушителем и влагоотделителем, включая второй шариковый клапан.

Вакуумная система

Вакуумная система может быть оснащена стандартным вакуумным насосом или уникальным тяговым джеттером. По сравнению с вакуумным насосом он даже более надежен и безопасен для окружающей среды, менее шумный и требует меньших денежных вложений. Хотите иметь возможность одновременно всасывать и работать струей. Версия с вакуумным насосом подходит вам как нельзя лучше.

Легко моется

Вакуумный бак легко очищается благодаря задней двери бака которая открывается в сторону, а дно под наклоном позволяет осадку вытекать легко и без остатка. Быстрая очистка – и вы вновь готовы к работе.

Выбор емкости бака

Дополнительное преимущество наклоненного дна заключается в том, что вы можете разделять бак на свое усмотрение. 3000 литров могут быть поделены на 2000/1000, 1800/1200 или 1600/1400 л.



Подходит для

Устранения засоров/чистки домовых коммуникаций и канализаций Ø до 600 мм

Осушение затопленных подвалов и жируловителей

Двигатель

Дизельный или PTO, электрическая система запуск

Насос высокого давления

SPECK 3х-поршневый насос высокого давления

Рабочее давление до 200 бар расход воды до 100 л/мин

Барабан высокого давления

Вращающийся на 270° барабан высокого давления

Подходит для max 120м 1/2" (ND13) или 90м 5/8" прочистных HP шлангов

Вакуумная система

С помощью вакуумной тяги или обычного насоса высокого давления

Свободный объем воздуха до 7.500 л/мин

Максимум. вакуум - 0,85 бар

Установлено на антивибрационную раму

Обработка

Бочка горячей оцинковки как внутри, так и снаружи

Рама барабана и контрольная панель с порошковым покрытием RAL 9006

Катушки с порошковым покрытием глянцевым RAL 7016 (серый антрацит)

Базовая комплектация

3000 литровый бак для воды и стока

Уникальный вращающийся барабан высокого давления

Различные меры безопасности

Преимущества

- Подходит для транспортных средств от 6 тон, таких как Iveco Daily 70C21, Isuzu NPR75, Mitsubishi Fuso 7C18, Avia D75
- Доступна в PTO и дизельной версии. Емкость бака 3000 л
- Вы можете сами выбрать соотношение воды и стока в баке – 2000/1000, 1800/1200, 1600/1400
- Вращающийся на 270° барабан на гидравлическом приводе с системой направления шланга и контрольной панелью которая вращается вместе с барабаном
- Наклонное дно. Быстрая разгрузка и очистка бака.
- Интегрированные трубы идеальные для хранения шлангов
- Автоматически закрывающийся водный фильтр с моющимися элементами.

Артикул	0302020	0302030	0302040	0302050	0302060	0302070	0302080	0302090
Название	SmartCombi PRO S-200/72 PTO	SmartCombi PRO V-200/72 PTO	SmartCombi PRO S-150/100 PTO	SmartCombi PRO V-150/100 PTO	SmartCombi PRO S-200/72 Diesel	SmartCombi PRO V-200/72 Diesel	SmartCombi PRO S-150/100 Diesel	SmartCombi PRO V-150/100 Diesel
Стартер	-				Электростартер			
Двигатель	PTO				Дизель 33 кВт / 45 л.с KUBOTA			
Насос	Speck P45/72		Speck P150/100		Speck P45/72		Speck P150/100	
Вакуумная система	Вакуум. насос, 7500 л / мин	Вакуум. насос, 6150 л / мин	Вакуум. насос, 7300 л / мин	Вакуум. насос, 6150 л / мин	Вакуум. насос, 7500 л / мин	Вакуум. насос, 6150 л / мин	Вакуум. насос, 7300 л / мин	Вакуум. насос, 6150 л / мин
Вместимость резервуара	2000/1000 л или 1800/1200 л или 1600/1400 л (Сточной/ чистой воды)							
Пустой вес (без опций)	Около 1290 кг	Около 1450 кг	Около 1290 кг	Около 1450 кг	Около 1325 кг	Около 1485 кг	Около 1325 кг	Около 1485 кг
Габариты (Д x Ш x В)	Монтажная длина (рекомендуемая длина платформы) 3.45 м Общая длина макс. 3.75 м Ширина = 1,600 мм Высота = 1.650 мм							
Катушка шланга ВД	Вращающийся на 270° барабан на гидравлическом приводе установленный на поворотной рамы (с выдвижным шлангом направляющей системы)							
Гидродинамический шланг	80 м ½" (ND13)		80 м 5/8" (ND16)		80 м ½" (ND13)		80 м 5/8" (ND16)	
Катушка заборного шланга	Опционально							
Вакуумный шланг	3" ND75 x 3,2 м (2 x)							

* Хотите узнать больше о преимуществах SmartCombi и о версиях вакуумных насосов? Обратитесь к нашим техническим специалистам.

