

## ROM VAC Пикап установки Вакуумные установки



Пикап установка ROM VAC предназначена для легкого опорожнения жиросовещателей, септиков и поверхностных водных стоков. Компактный дизайн идеально подходит для труднодоступных мест, таких как школьные площадки или торговые центры. Вакуумная установка так же подходит для удаления излишков воды после затоплений. ROM VAC доступна в разных версиях (с баками от 600л до 2000л) и предлагает вам отличную возможность расширить свою деятельность.

### Система пикап

ROM VAC размещена на раме горячей оцинковки, к которой присоединены вилочные трубы. Благодаря этому вы с легкостью можете разместить ROM VAC на трейлере или на шасси автомобиля. Большим преимуществом является то, что вы можете элементарно снять установку с транспортного средства когда она вам не нужна.

### В длину или в ширину?

В зависимости от того, куда вы хотите разместить свою установку, вы можете выбрать длинную версию, идеальную для трейлеров, или широкую, подходящую для бортовых автомобилей. Таким образом вы всегда используете пространство наилучшим образом.

### Заниженная версия для гаражей

Вы так же хотите использовать ROM VAC в гаражах? Выберите VAC1750. Эта установка уникальна своей высотой - всего 1.14м (высота установки на трейлере остается в пределах 1.95м). Теперь вы без проблем можете работать в таких труднодоступных местах, как гаражи.

### Дизайн

Дизайн ROM VAC разрабатывался как со стороны функциональности, так и внешнего вида. Например, вы можете выбрать дизайнерский капот, окрашенный в цвета вашей компании.

### Безопасность

По умолчанию установка поставляется со всеми необходимыми приборами безопасности, такими как предохранительные клапаны избыточного и недостаточного давления, экстренным стопом и двухшариковым клапаном. Данный клапан является дополнительной мерой безопасности предотвращающей излишнее всасывание.

### Прочность

Жесткий вакуумный бак с интегрированной пикап рамой полностью гальванизированы. Благодаря этому, ROM VAC надежно защищен от непогоды и позволяет вам долгие годы работать без забот.

### Быстрая чистка

Чистка установки происходит довольно быстро, благодаря открывающейся задней крышке. Слейте отстой, быстро помойте внутри и можете продолжать работать. Встроенный индикатор уровня четко покажет, сколько скопилось отстоя в баке.



### Подходит для

Легкого опустошения жируловителей, септиков, поверхностного слива воды и т.д. В случаях бедствий, сопровождаемых сильным затоплением или загрязнением поверхности воды  
Труднодоступных мест, таких как школьные площадки и торговые центры

### Двигатель

Бензиновый двигатель  
Электрическая система запуска

### Вакуумный бак

Доступен в разных конфигурациях (600-2000л)  
Полностью горячей оцинковки

Задняя часть, которой легко управлять. Может быть открытием на угол до 110° на гладких ходовых «негабаритных» шарнирах

### Вакуумный насос

МЕС с воздушным охлаждением шибера насоса, приводимого в действие через двойную клиноременную передачу и с антикоррозийной обработкой и покрытием металлическим лаком

Свободный объем воздуха - 4.350 л/мин

Автоматическая смазка

Максимальный вакуум -0.85бар

Установлен на антивибрационной раме

Комбинированный нефтяной сепаратор/глушитель

### Обработка

Вакуумный бак полностью горячей оцинковки внутри и снаружи  
Все части рамы и вилочные трубки полностью горячей оцинковки

### Обработка

Два шланга х 2 м. (3") всасывающего/сжатого / дренажного шланга с муфтами.

Дополнительные меры безопасности, двойной шаровой клапан безопасности, влагоотделитель, комбинированный нефтяной сепаратор/глушитель, датчик давления и индикатор



## Преимущества

- Простота в использовании
- Мощный вакуумный насос с серебристым металлическим антикоррозийным покрытием, с автоматической смазкой
- Широкий выбор между разными двигателями Honda
- Комбинация двигателя и насоса может быть установлена как спереди так и слева, что делает машину либо длинной и узкой, либо короткой и широкой
- Прочный дизайн, все детали горячей оцинковки
- По умолчанию с дополнительными мерами безопасности
- Комбинированный нефтяной сепаратор/глушитель
- Профессиональный внешний вид

Артикул	0318	0319	0321	0322	032250	0323
Название	ROM VAC 600	ROM VAC 1000	ROM VAC 1200	ROM VAC 1600	ROM VAC 1750	ROM VAC 2000
Стартер	Электростартер					
Двигатель	Бензиновый, 9hp Honda		Бензиновый, 13hp Honda			
Насос	МЕС 2000		МЕС 4000			
Вместимость резервуара	600л	1000л	1200л	1600л	1750л	2000л
Пустой вес	Около 490кг	Около 540кг	Около 600кг	Около 650кг	Около 660кг	Около 705кг
Габариты длинная версия	1.70x1.20x1.40м	2.10x1.30x1.50м	2.23x1.30x1.58м	2.25x1.50x1.62м	3.44x1.15x1.14м	2.57x1.50x1.62м
Габариты широкая версия	1.20x1.70x1.40м	1.55x1.80x1.50м	1.83x1.945x1.58м	1.64x2.04x1.62м	n/a	1.96x2.04x1.62м
Шланг для всасывания/пресс/слива	2 x 2м 3"					

