



Дополнительный кейс для переноски



Электропривод модели 700

- Переносной электропривод для больших нагрузок.
- Универсальный электродвигатель с реверсированием направления вращения, 1100 Вт, 115 В или 230 В.
- Размеры труб $\frac{1}{8}$ - 2" (6 - 50 мм), болтов $\frac{1}{4}$ - 1" (8 - 25 мм) с резьбонарезными головками OO-RB. Предназначен для резьбонарезных головок RIDGID 12-R. Другие резьбонарезные головки RIDGID (OO-R, OO-RB, 11-R) можно использовать с переходниками. Также применяется с труборезами 258/258XL.

Технические характеристики

- Электродвигатель: универсальный 1100 Вт, 115 В или 230 В, 50/60 Гц.
- Переключатель: перекидной реверсивный.
- Редуктор: с прямозубой цилиндрической червячной передачей. Пружинные защелки для переходника. Шестерня патрона из закаленной стали.
- Корпус: литой алюминиевый.
- Частота вращения: 26 - 30 об/мин (без нагрузки).
- Размеры: трубы $\frac{1}{8}$ - 2" (6 - 50 мм), болты $\frac{1}{4}$ - 1" (8 - 25 мм) (с использованием резьбонарезных головок OO-RB).
- Вес: 25 фунт. (11 кг) (только электропривод).
- Длина: 28 $\frac{1}{4}$ " (71,7 см).

№ по каталогу	№ модели	Описание	Гребенки	Вес	
				фунт	кг
46832	700	Электропривод 115 В, 25 - 60 Гц	BSPT	30 $\frac{3}{4}$	14
12651	700	Электропривод 230 В, 25 - 60 Гц, с двойной изоляцией	BSPT	30 $\frac{3}{4}$	14
16251	700-C	Электропривод 115 В, 25 - 60 Гц $\frac{1}{2}$ - 2" BSPT	BSPT	81 $\frac{1}{2}$	37
16241	700-C	Электропривод 230 В, 25 - 60 Гц $\frac{1}{2}$ - 2" BSPT	BSPT	81 $\frac{1}{2}$	37
Дополнительные принадлежности					
42600	770	Переходник для головок OO-R и OO-RB		4 $\frac{3}{8}$	2
42605	771	Переходник для головки O-R		4 $\frac{3}{8}$	2
42610	772	Переходник для головки 11-R и R-200 ($\frac{1}{8}$ " - 1 $\frac{1}{4}$ ")		4 $\frac{3}{8}$	2
42615	773	Переходник для головки 111-R		2 $\frac{3}{16}$	1
42620	774	Переходник квадратного хвостовика - ($1\frac{15}{16}$ ") 24 мм для резьбовой головки модели 141		4 $\frac{3}{8}$	2
42625	775	Струбцина-фиксатор для модели 700		11	5
42950	B-171-X	Металлический кейс для переноски модели 700 и принадлежностей		28 $\frac{3}{4}$	13

700-C содержит резьбонарезные головки 12-R ($\frac{1}{2}$ " - 2"), кейс для переноски и струбцину-фиксатор 775.

(TOOL TIP)

Струбцина-фиксатор модели 775 используется для облегчения противодействия вращающим моментам, возникающим при нарезании резьбы на трубе диаметром 1" и более.



См. стр. 4.12