

# ТИСКИ И ОПОРЫ ДЛЯ ТРУБ



Верстачные откидные тиски

## Верстачные откидные тиски

- Хомут и корпус сделаны из прочного чугуна. Губки из закаленной легированной стали, имеется удобная опора для труб и трубогиб.

№ по каталогу	№ модели	Описание	Размеры труб		Вес		Станд. упак.
			дюймы	мм	фунт.	кг	
40080	21	Верстачные откидные тиски	1/8 - 2	6 - 50	8 3/4	4,0	1
40085	22	Верстачные откидные тиски	1/8 - 2 1/2	6 - 65	13	5,9	1
40090	23	Верстачные откидные тиски	1/8 - 3	6 - 80	19 3/4	9,0	1
40100	25	Верстачные откидные тиски	1/8 - 4	6 - 100	27 3/4	12,6	1
40110	27	Верстачные откидные тиски	1/8 - 6	6 - 150	65	29,6	1



Переносные откидные тиски



Цепные тиски на подставке с верхним винтом

## Переносные цепные и откидные тиски

- Легкие, прочные переносные цепные тиски, устанавливаемые на опоре любой формы и вида.
- Модель 640 оборудована поддоном для банки с маслом и удобным трубогибом.
- Переносные откидные тиски просто крепятся к доске, верстаку или стойке.

№ по каталогу	№ модели	Описание	Размеры труб		Вес		Станд. упак.
			дюймы	мм	фунт.	кг	
40125	39	Переносные откидные тиски	1/8 - 2 1/2	6 - 65	15 1/2	7,0	1
40170	640	Цепные тиски на подставке с верхним винтом	1/8 - 5	6 - 125	23 1/2	10,7	1



Тиски для сварки прямых труб



Тиски для сварки врезок

## Тиски для сварки труб

- Изготовлены из проверенного долговечного материала. Предназначены для того, чтобы выдерживать механическое напряжение, высокую температуру и деформации в процессе сварки.
- Механически обработанные шарнирные гайки и пальцы вместе со специальными винтами для цепей дают мягкое, надежное крепление тисков к трубе.



Тиски для сварки отводов



Тиски для сварки фланцев

№ по каталогу	№ модели	Описание	Размеры труб		Вес		Станд. упак.
			дюймы	мм	фунт.	кг	
40220	461	Тиски для сварки прямых труб	1/2 - 8	15 - 200	15 1/2	7,0	1
40225	462	Тиски для сварки врезок	1/2 - 12	15 - 300	18 3/8	8,4	1
40230	463	Тиски для сварки отводов	2 1/2 - 8	65 - 200	14	6,4	1
40235	464	Тиски для сварки фланцев	2 1/2 - 8	65 - 200	17 1/4	7,8	1