

## Станок для подготовки и резки меди и нержавеющей стали



### Диапазон применения модели 122

- ½" (12 мм) - 2" (50 мм).

Этот станок разработан для того, чтобы быстро и профессионально очищать, зенковать и удалять заусенцы на трубах и соединениях из меди и нержавеющей стали. Весящая всего лишь 23 кг и имеющая удобно расположенную ручку для переноски, модель 122 идеально подходит для транспортировки непосредственно до рабочей площадки. Прочный литой алюминиевый корпус и мощный индукционный двигатель 360 Вт гарантируют длительный срок службы.

### Характерные особенности

- Мощный индукционный двигатель на 230 В, 360 Вт вращает ролики с частотой 450 об/мин.
- Прочная щетка для чистки внешнего диаметра быстро очищает трубы с минимальным усилием.
- Внутренняя зенковка легко удаляет вызывающие завихрения заусенцы.
- Рукоять для резки регулируется под трубы разных размеров.
- Режущий ролик для меди протестирован на более чем 10.000 резов.
- Направляющие ролики обеспечивают прямой срез без отклонений.
- Большая ручка для переноски для простой транспортировки до рабочей площадки.
- Встроенная измерительная шкала ½" (12 мм) для быстрого и легкого измерения.
- Набор щеток для фитингов включает в себя шесть щеток, наклонную полку и оправу.

### Технические характеристики


- Двигатель: индукционный двигатель 230 В, 360 Вт.
- Частота вращения ролика: 450 об/мин.
- Переключатель: тумблер двухпозиционный.
- Зенковка: конус с одной канавкой, ½" (12 мм) - 2" (50 мм).
- Режущий ролик: ролик модели 2191 HD.

### Стандартные принадлежности

- Одна щетка для чистки внешнего диаметра.
- Одна внутренняя зенковка.
- Один держатель щеток для фитинга.



Щетка для чистки внешнего диаметра для большой нагрузки быстро и легко очищает снаружи трубы диаметром ½" или 2" (12 - 54 мм)



Внутренняя зенковка быстро и без усилий позволяет удалить заусенцы, вызывающие завихрения



Поставляемые дополнительно приспособления для установки щеток можно использовать для быстрой очистки фитингов и соединений



Поставляемый дополнительно диск для удаления заусенцев с кромки внешнего диаметра трубы для плотной подгонки фитингов

| № по каталогу | № модели | Описание                                          | Вес   |       |
|---------------|----------|---------------------------------------------------|-------|-------|
|               |          |                                                   | фунты | кг    |
| 96362         | 122      | Станок для резки труб из нержавеющей стали / меди | 50    | 22,68 |

### Дополнительные принадлежности

| № по каталогу | № модели | Описание                                                                                                                           | Вес   |       |
|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
|               |          |                                                                                                                                    | фунты | кг    |
| 93717         | —        | ½" щетка для фитингов на 12 мм (по 3 в каждой упаковке)                                                                            | ½     | 0,24  |
| 93722         | —        | ¾" щетка для фитингов на 18 мм (по 3 в каждой упаковке)                                                                            | ½     | 0,26  |
| 93727         | —        | 1" щетка для фитингов на 25 мм (по 3 в каждой упаковке)                                                                            | ¾     | 0,27  |
| 93732         | —        | 1¼" щетка для фитингов на 32 мм (по 3 в каждой упаковке)                                                                           | ¾     | 0,29  |
| 93737         | —        | 1½" щетка для фитингов на 40 мм (по 3 в каждой упаковке)                                                                           | 1¾    | 0,77  |
| 93742         | —        | 2" щетка для фитингов на 50 мм (по 3 в каждой упаковке)                                                                            | 1¾    | 0,79  |
| 94682         | —        | Щетка для чистки внешнего диаметра                                                                                                 | 1     | 0,44  |
| 46105         | —        | Диск для удаления заусенцев внешнего диаметра                                                                                      | 1¼    | 0,57  |
| 93747         | —        | Быстросменная втулка                                                                                                               | 2¼    | 0,95  |
| 93712         | —        | Держатель щеток для фитингов                                                                                                       | 6     | 2,63  |
| 93707         | —        | Набор для фитинга включает в себя наклонную полку, быстросменную оправу, запасной режущий ролик и щетки (½", ¾", 1", 1¼", 1½", 2") | 3     | 1,39  |
| 33175         | 2191     | Режущий ролик для меди                                                                                                             | ¼     | 0,01  |
| 33551         | 122SS    | Режущий ролик для нержавеющей стали                                                                                                | ¼     | 0,01  |
| 34360         | E-2192   | Набор из 10 винтовых штифтов                                                                                                       |       |       |
| 10343         | —        | Штифт режущего ролика для режущего ролика 33551 (по 2 в каждой упаковке)                                                           | ¼     | 0,01  |
| 42360         | 1206     | Подставка 1206                                                                                                                     | 31    | 14,06 |
| 94687         | —        | 2" зенковочный конус в сборе                                                                                                       | ¼     | 0,02  |