

Сухопильная пила / Модель 590L



Характерные особенности

- Мощный двигатель 2.200 Вт.
- Частота вращения без нагрузки 1.300 об/мин.
- Стандартно комплектуется 14" (355 мм) диском с 80 зубьями из карбида вольфрама для длительного срока службы.
- Делает чистые, фактически без заусенцев резы стали, меди, алюминия и пластмасс.
- Регулируемый угол реза 45° - 90°.
- Быстродействующее зажимное устройство для быстрого действия.
- Шпиндельная замок для быстрой смены режущего диска.

№ по каталогу	№ модели	Описание	Вес		Станд. упак.
			фунт	кг	
26641	590L	Сухопильная пила 230 В, 50 Гц	50	23,0	1
26651	590L	Сухопильная пила 115 В, 50 Гц	50	23,0	1

Таблица применения (мм)

Профиль	Максимальные размеры		Максимальная толщина стенки при максимальных размерах				
	<32 Rc 90°	<32 RC 45°	Сталь	Медь/цинк	Латунь	Алюминий	ПВХ/ABS
○	130	100	>0,5 <6	>0,5 <6	>1,5 <4	>0,5 <6	>0,5 <6
□	115 x 115	90 x 90	>0,5 <6	>0,5 <6	>1,5 <4	>0,5 <6	>0,5 <6
▭	95 x 180	90 x 100	>0,5 <6	>0,5 <6	>1,5 <4	>0,5 <6	>0,5 <6
└	85 x 85	75 x 75	>0,5 <6	>0,5 <6	>1,5 <4	>1,0 <6	>0,5 <6

Толщина материала указана в качестве справочной для профилей при максимальном размере для определенной твердости.

Твердосплавные диски для пил



Профессиональный диск с зубьями из карбида вольфрама, предназначенный для резки стали, меди, алюминия и пластмассы с максимальной толщиной стенки 6 мм.

Характерные особенности

- Угол реза 0°.
- Задний угол 13°.
- Угол заборного конуса 45°.

№ по каталогу	Описание	Посадочное место мм	Диаметр мм	Z	Вес		Станд. упак.
					фунт	кг	
58466	Диск с зубьями из карбида вольфрама для модели 590	25,4	305	70	2.5	1,12	1
58476	Диск с зубьями из карбида вольфрама для модели 590L	25,4	355	80	3.7	1,70	1
71976	Диск с зубьями из карбида вольфрама для модели 570	20,0	185	36	0.7	0,3	1