

Гидропрессы для опрессовки систем

Используются для испытания таких систем как: отопительные, сжатого воздуха, холодильные, масляных агрегатов, противопожарных трубопроводов и трубопроводов малых диаметров. Клапаны автоматической поддержки давления позволяют пользователю легко опрессовывать систему. Совместимые жидкости включают в себя воду, масло и этиленгликоль. Может подсоединяться к водоснабжению для быстрого заполнения систем.

Ручные испытательные гидропрессы, модель 1450



Характерные особенности

- Для работы требуется небольшое усилие.
- Автоматическая поддержка давления – нет клапанов, которые надо закрывать вручную.
- Фильтры на входе и выходе для большей надежности.
- Двух-ступенчатая работа рычага для быстрого заполнения системы и опрессовки.
- Пластиковый контейнер емкостью 13,5 л (для воды, масла и этиленгликоля).
- Объем / ход: 38 см³.
- Поршневой насос с одним алюминиевым плунжером и одним плунжером, изготовленным из политетрафторэтилена, усиленного углепластиком, для более длительного срока службы.

№ по каталогу	№ модели	Описание	Вес		Станд. упак.
			фунт.	кг	
50072	1450	Испытательный гидропресс, 50 бар	14.1	6,4	1
18811	1450C*	Испытательный гидропресс, 50 бар	14.1	6,4	1

* 1450C это модель без манометра (соединение с резьбой BSPT 1/4").

Испытательные электрогидропрессы, модель 1460-E



Характерные особенности

- Поршневой насос с тремя керамическими плунжерами для плавного наращивания давления и более длительного срока службы.
- Быстроразбонная система для отсоединения блока управления и манометра. Они могут оставаться на испытательном контуре. Насос может использоваться для опрессовки другого контура со вторым дополнительным контрольным блоком.
- Контейнер из нержавеющей стали (не предназначен для кислот).
- Подача воды: 9 л/мин.
- Масло (SAE 30).

№ по каталогу	№ модели	Описание	Вес		Станд. упак.
			фунт.	кг	
19021	1460-E	Испытательный электрогидропресс 230 В, 25 бар, 1580 Вт	44	20,0	1
19031	1460-E	Испытательный электрогидропресс 115 В, 25 бар	44	20,0	1
19041	1460-E	Испытательный электрогидропресс 230 В (Швейц.), 25 бар	44	20,0	1

№ по каталогу	№ модели	Описание	Вес		Станд. упак.
			фунт.	кг	
43666	☒	Блок управления 25 бар	4.4	2,0	1
43676	☒	Блок управления 60 бар	4.4	2,0	1