

Бурение алмазным инструментом



Дрель алмазного бурения - модель RB-3W

Характерные особенности системы

1. Комбинированное основание для вакуумного или анкерного крепления.
2. 4 регулировочных винта для перпендикулярного бурения.
3. 2 опорных стойки для повышенной жесткости.
4. Встроенные спиртовые уровни.
5. Мачта из высокопрочного алюминия для бурения до 45°.
6. Винт на мачте для установки распорной штанги крепления к потолку.
7. Редуктор со встроенным масляным насосом для непрерывного смазывания.
8. Подача воды для мокрого бурения.
9. Индикатор центра для точного бурения.

Опциональное оборудование:

(Подробности см. на стр. 6.15 - 6.18).

10. Вакуумный воздушный шланг (кат. № 51447).
11. Вакуумный насос для закрепления основания (кат. № 27471).
12. Водяной насос (кат. № 61726).

№ по каталогу	№ модели	Описание	Вес		Станд. упак.
			фунт	кг	
34501	Система RB-3W	Двигатель RB-3W, 230 В + стойка + набор анкерного крепления	44	19,9	1
34601	Система RB-3W	Двигатель RB-3W, 115 В + стойка + набор анкерного крепления	44	19,9	1
34611	RB-3W-C	RB-3W, 230 В в комплекте Включает в себя: двигатель, устройство для удаления пыли, ключи, стойку, набор анкерного крепления, вакуумный насос и вакуумный воздушный шланг	59	26,8	1
34621	RB-3W-C	RB-3W, 115 В в комплекте Включает в себя: двигатель, устройство для удаления пыли, ключи, стойку, набор анкерного крепления, вакуумный насос и вакуумный воздушный шланг	59	26,8	1
34521	Стойка RB-3W	Стойка для RB-3W	30½	13,8	1
34511	Двигатель RB-3W	Двигатель RB-3W для сухого и мокрого бурения, 230 В, PRCD	13½	6,1	1
34581	Двигатель RB-3W	Двигатель RB-3W для сухого и мокрого бурения, 115 В, PRCD	13½	6,1	1

Двигатель RB-3W поставляется в стандартной комплектации с комбинированным переходником с резьбы ½" ("мама") на ½" ("мама") и 1¼" ("папа") и переходником с резьбы ½" ("мама") на ½" ("мама").

Дополнительные принадлежности RB-3W

№ по каталогу		Описание	Вес		Станд. упак.
			фунт	кг	
88916		Водосборное устройство для мокрого бурения вручную до 3/4" (82 мм) Примечание: с водосборным устройством необходимо использовать вкладыши: подробности см. на стр. 6.18	½	0,2	1
66466		Запасное резиновое кольцо для вакуумного шланга	¼	0,1	1
84186		Водосборное устройство 6" (152 мм) для стационарного использования, с входящим в комплект креплением кольца, поставляется с 1 резиновым уплотнением	2¼	1,0	1
84196		Резиновое уплотнение для кольца водосборного приспособления RB-3W	½	0,2	1