

Ручные камеры для видеодиагностики



Ваш мир заполнен местами и предметами, которые просто вне пределов досягаемости или поля зрения. Во многих случаях гораздо больше времени уходит на то, чтобы определить местонахождение проблемы, чем на ее фактическое устранение. Линейка ручных камер для видеодиагностики RIDGID® исключает работу вслепую и уменьшает количество времени, необходимого для обнаружения и определения технического состояния недосягаемых объектов. Треснул ли теплообменник, прорвало ли гидравлическую линию, сложная ли установка, проводится ли осмотр деталей на предмет обеспечения качества, у RIDGID всегда найдется камера для видеодиагностики, отвечающая вашим потребностям.

Все ручные камеры RIDGID для инспектирования оснащены видеокамерой и источником света, прикрепляемыми к концу гибкого 3' (90 см) кабеля. Этот кабель можно гнуть и скручивать в самых недоступных местах. Видеокамера вживую посылает сигнал на цифровой К-дисплей с четким изображением, обеспечивая детальную видеодиагностику в труднодоступных местах.

Сравнительная таблица	micro CA-25	micro CA-100	micro CA-300
Размер экрана	2.4"	3.5"	3.5"
Диаметр видеокамеры	0.7" (17 мм)	0.7" (17 мм)	0.7" (17 мм)
Подсветка	4 светодиода	4 светодиода	4 светодиода
Длина кабеля	3' (90 см) – несъемный	3' (90 см) до 30' (9 м)	3' (90 см) до 30' (9 м)
Водонепроницаемость	Видеокамера и кабель	Видеокамера и кабель	Видеокамера и кабель
Источник питания	4AA	4AA	3.7 В ионно-литиевый аккумулятор и переходник переменного тока 5 В, 1.5 А
Зарядное устройство	Нет	Нет	Да
Порт для карты SD	Нет	Нет	Да, 4 ГБ SD входит в комплект
Внутренняя память	Нет	Нет	Да, 235 МБ
Запись изображения / видео / аудио	Нет	Нет	Да
Порт USB	Нет	Нет	Да
Видеовыход	Да	Да	Да
Увеличение изображения	Нет	Нет	Да
Поворот изображения	Да, 2 x 180°	Да, 4 x 90°	Да, 4 x 90°
Кейс	Твердая пластмасса	Твердая пластмасса	Твердая пластмасса
Крючок, магнит и зеркало	Да	Да	Да

Камера для видеодиагностики micro CA-25

НОВИНКА



Новая RIGID® micro CA-25 - это компактная ручная камера для видеодиагностики с несъемной 17 мм головкой видеокамеры как для стандартной видеоинспекции так и диагностики объектов на близком расстоянии.

micro CA-25 отличается наличием 17 мм алюминиевой головки видеокамеры с 4 сверхъяркими светодиодами, обеспечивающей превосходное качество изображения на своем 2.4" цветном TFT К-дисплее. Она также отличается наличием видеовыхода для передачи вживую на внешние устройства и вращения цифрового изображения на 180° для получения вертикальных картинок. В комплект с micro CA-25 в твердом пластмассовом кейсе входят крючок, магнит, зеркало и кабель RCA.

Технические характеристики

- Дисплей2.4" цветной TFT К-дисплей (разрешение 480 x 234).
- Головка камерыАлюминиевая конструкция, диаметр 17 мм.
- Подсветка4 регулируемых светодиода.
- Дотягаемость кабеля3' (90 см) несъемный.
- Разворот изображения2 x 180°.
- Выход видеосигнала3' (90 см) кабель RCA (входит в комплект).
- ВодонепроницаемостьВидеокамера и кабель - до 3' (90 см).
- Источник электропитания4 аккумулятора AA.
- ПриспособленияЗеркало, крючок и магнит.
- Вес1.5 фунта (0,68 кг).

Информация для заказа

№ по каталогу	Описание	Вес	
		фунт	кг
40043	Камера для видеодиагностики micro CA-25	1.5	0,68

