

# РЕЗЬБОНАРЕЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

## Ручные резьбонарезные головки со ступенчатой регулировкой



### Модель 65R-TC

- Для нарезания резьбы на трубах 1" - 2".
- Центрирующий зажим заготовки.
- Защита от заклинивания.
- Только для правой резьбы.

№ по каталогу	№ модели	Описание	Типоразмеры труб		Вес	
			дюймы	фунт	кг	
36570	65R-TC	Резьбонарезная головка NPT с 1 комплектом быстрорежущих гребенок	1 - 2	27	12,3	
65345	65R-TC	Резьбонарезная головка BSPT с 1 комплектом быстрорежущих гребенок	1 - 2	27	12,3	
96720	—	Металлический кейс для переноски резьбонарезного инструмента серии 65R	—	8	3,7	



### Модель 65R-C

- Для нарезания резьбы на трубах 1" - 2".
- Собачка с защитой от заклинивания.
- Моментальный зажим кулачкового патрона.
- Только для правой резьбы.

№ по каталогу	№ модели	Описание	Типоразмеры труб		Вес	
			дюймы	фунт	кг	
36565	65R-C	Резьбонарезная головка NPT с 1 комплектом быстрорежущих гребенок	1 - 2	25	11,4	
65340	65R-C	Резьбонарезная головка BSPT с 1 комплектом быстрорежущих гребенок	1 - 2	25	11,4	
96720	—	Металлический кейс для переноски резьбонарезного инструмента серии 65R	—	8	3,7	

## Гребенки для головок со ступенчатой регулировкой моделей 65R-C и 65R-TC

Материал или тип гребенки	№ по каталогу	
	(NPT)	(BSPT)
	1" - 2" - 11½ витков/дюйм	1" - 2" - 11 витков/дюйм
Быстрорежущая, правая	38100	66450*
Быстрорежущая для нерж. стали, правая	38105	—
Быстрорежущая гребенка для чугуна, правая	38110	—

\* Для резьбонарезной головки BSPT

## Гребенки для резьбонарезных головок модели 4PJ с зубчатой передачей

Материал или тип гребенки	№ по каталогу							
	(NPT)				(NPSM)*			
	Типоразмеры труб ∅ витки на дюйм				Типоразмеры труб ∅ витки на дюйм			
	2½ - 8	3 - 8	3½ - 8	4 - 8	2½ - 8	3 - 8	3½ - 8	4 - 8
Быстрорежущая, правая	38220	38225	38230	38235	46732	46737	46742	46747
Быстрорежущая гребенка для чугуна, правая	38240	38245	38250	38255	—	—	—	—

\* Для резьбонарезной головки NPSM

Материал или тип гребенки	№ по каталогу			
	(BSPT)			
	Типоразмеры труб ∅ витки на дюйм			
	2½ - 11	3 - 11	3½ - 11	4 - 11
Быстрорежущая, правая	66535*	66540*	—	66550*

\* Для резьбонарезной головки BSPT

