

Машина барабанного типа К-750



Подача спирали



Возврат спирали



Модель К-750 с С-100, показанная выше

Для сточных/канализационных трубопроводов диаметром от 3" (75 мм) до 8" (200 мм)

- Мощная автономная машина, идеально подходит для отводных трубопроводов. Простая в транспортировке, минимальная установка – прикрепляешь инструмент и вперед.
- Устройство автоподачи нажатием рычага подает и извлекает спираль со скоростью до 20' (6 м) в минуту.
- Многофункциональное управление автоподачей AUTOFEED® настраивается либо под 5/8" (16 мм), либо под 3/4" (20 мм) спиралью одним поворотом отвертки.
- Рекомендуется 5/8" (16 мм) спираль для сточных трубопроводов от 3" (75 мм) до 6" (150 мм) длиной до 150' (48 м).
- Рекомендуется 3/4" (20 мм) спираль для сточных трубопроводов от 4" (110 мм) до 8" (250 мм) длиной до 200' (62 м).
- Спираль вращается с частотой 200 об/мин.
- Выносливый коррозионностойкий барабан для спирали выдерживает грубое обращение и эксплуатацию с нарушением правил. Он не подвержен вмятинам или ржавчине и легко чистится.
- В барабане содержится 100' (30,5 м) 3/4" (20 мм) спирали или 125' (35 м) 5/8" (16 мм) спирали, и его конструкция предусматривает быстрый, простой демонтаж.
- Сбалансированная конструкция придает ощущение "легкости" машины. Колеса для удобства транспортировки позволяют легко загружать машину в грузовик/фургон.
- Оснащается индукционным двигателем 550 Вт.
- Включает в себя ПХВ перчатки RIDGID® для чистки канализации и инструкцию для оператора.

Стандартный комплект инструментов 3/4" (20 мм) включает в себя:

- Т-406 нож "пика".
- Т-407 Насадка с извлекающей головкой.
- Насадка – нож Т-411 2" (50 мм).
- Насадка – нож Т-413 3" (75 мм).
- Насадка – нож Т-414 4" (110 мм).

Стандартный комплект инструментов 5/8" (16 мм) включает в себя:

- Насадка – нож для Р-образных сифонов Т-403 3" (75 мм).
- Т-407 насадка с извлекающей головкой.
- Т-406 нож "пика".
- Насадка – нож Т-411 2" (50 мм).
- Насадка – нож Т-413 3" (75 мм).

Опции машин - автоподача

| № по каталогу | № модели | Описание | Вес | |
|---------------|---------------|--|------|-------|
| | | | фунт | кг |
| 230 В | | | | |
| 44152 | К-750 с С-75 | Машина с ПХВ перчатками RIDGID для чистки канализации, автоподачей, стандартным комплектом инструментов 3/4" (20 мм), а также С-75, спиралью 75' x 3/4" (23 м x 20 мм) | 206 | 93,6 |
| 44157 | К-750 с С-100 | Машина с ПХВ перчатками RIDGID для чистки канализации, автоподачей, стандартным комплектом инструментов 3/4" (20 мм), а также С-100, спиралью 100' x 3/4" (30 м x 20 мм) | 234 | 106,3 |
| 44162 | К-750 с С-27 | Машина с ПХВ перчатками RIDGID для чистки канализации, автоподачей, стандартным комплектом инструментов 5/8" (16 мм), а также С-27, спиралью 75' x 5/8" (23 м x 16 мм) | 182 | 82,7 |
| 44147 | К-750 | 230 В, 50 Гц – машина с ПХВ перчатками RIDGID для чистки канализации, 3/4" короткая спираль | 104 | 47,3 |
| 115 В | | | | |
| 45612 | К-750 | 115 В, 50 Гц – машина с ПХВ перчатками RIDGID для чистки канализации, 3/4" короткая спираль | 104 | 47,3 |