

ROM Compact PRO

Каналопромывочная машина высокого давления



Вы ищете мощную трубопрочистную машину по разумной цене? Тогда Compact PRO – именно то, что вам нужно. Установка оборудована дизельным двигателем Kubota. Насос высокого давления Sprech создает давление до 200 бар и объем воды до 75 л/мин. Подходит для разблокировки и чистки внутридомовых трубопроводов. Так же возможна прочистка канализационных систем до Ø 500 мм. Версия PRO это наша успешная модификация Compact, предлагающая много больше дополнений, тем самым экономя вам деньги.

Вместительный 650л бак

По умолчанию установка оборудована вместительным 650л баком, благодаря которому нет нужды перезаполнять бак часто, что позволяет работать дольше.

Больше места для хранения

Установка компактная и легкая, что позволяет взять достаточно воды и при этом оставить больше места для хранения оборудования.

Простота в использовании

Установка сочетает в себе проверенные технологии и легкость в использовании. Система электрозапуска и гидравлический барабан высокого давления с выдвигной направляющей для шланга на шариковых подшипниках делает работу невероятно удобной.

Работайте быстрее

Установка имеет высокую промывную и прочистную способность (емкость). Жесткий барабан имеет большие вращающиеся шарниры для минимальной потери давления и максимальной прочистной способности. Большая мощность позволяет работать быстрее, что ведет к меньшим расходам на труд.

Умное вложение

Цена на установку более чем приемлемая. А благодаря компактным габаритам и малому весу при пустом баке (от 395 кг) вам предоставлен широкий выбор подходящего транспорта, который потребует лишь небольших вложений. Минимум амортизации (износа) и низкое потребление топлива – максимум прибыли.


Долговечная и легкая в обслуживании

Производственный дизельный двигатель Kubota и мощный насос высокого давления Sprech не требующий сложного ухода обеспечивают долговечность установки. А поглощающая вибрацию вспомогательная рама значительно продлевает срок службы.

Стандартная комплектация

По умолчанию Compact PRO оборудована гидравлическим барабаном высокого давления, электрической пусковой системой и гибким и изломоустойчивым прочистным шлангом с влагозащищенным, приятным экстерьером.

В дополнение к очень обширной базовой комплектации вы можете выбрать из широкого ассортимента дополнений и аксессуаров, включая покраску передней панели в фирменный цвет.



Подходит для

Разблокировки и очистки линий канализационных систем до Ø 500 мм
Осушение затопленных подвалов и жируловителей, удаление граффити

Двигатель

Дизельный
Электрическая система запуска

Насос высокого давления

Speck P45, 3х плунжерный насос высокого давления
Рабочее давление до 200 бар расход воды до 75л/мин

Барабан высокого давления

На гидравлическом приводе
Подходит для max 80м 1/2" (ND13) прочистного HP шланга

Обработка

Пескоструйные рама и шасси окрашенные в RAL 7016 антрацитовый серый
Внешнее покрытие RAL 2004 оранжевый

Трубы и прочие аксессуары гальванизированы

Передняя панель из полированной нержавеющей стали

Базовая комплектация

Вместительный 650 л бак и 12 л топливный бак

Электрическая система запуска (ROM Compact)

Барабан высокого давления на гидроприводе, выдвижная система направления, прочистной шланг высокого давления 60м 1/2" (ND13)

Барабан для водонаполнения с 50м 3/4" шлангом



Преимущества

- Минимальный размер, максимальная производительность.
- Компактная и легкая
- Двойная экономия: Конкурентоспособная цена на машину и возможность установить ее на транспортное средство не требующее капитальных вложений.
- Мощный дизельный двигатель Kubota
- Вместительный 650л водный бак
- Гидравлический барабан высокого давления
- Поддон для стечения жидкости под барабаном обеспечивает максимальную защиту от влаги
- Разнообразные аксессуары, такие как легкодоступный регулятор давления, измеритель давления и водный фильтр с автоматическим стопом и моющимися элементами.
- Благодаря низкому центру тяжести стабильно держит дорогу
- Доступны различные варианты и комплектации

Артикул	025551	025553	025555
Название	ROM Compact PRO 160/60 Дизель	ROM Compact PRO 200/60 Дизель	ROM Compact PRO 150/75 Дизель
Стартер	Электрическая система запуска		
Двигатель	Дизель, 19 кВт / 25 л.с. Kubota D1105	Дизель, 23.5 кВт / 32 л.с. Kubota D1105	
Насос	Speck P45/60		Speck P45/75
Вместимость резервуара	650 л		
Пустой вес	Около 395 кг	Около 405 кг	
Габариты (Д x Ш x В)	1510 x 1220 x 1100 мм		
Катушка шланга высокого давления	Гидравлический привод		
Гидродинамический шланг	60 м ½" (ND13)		
Катушка заборного шланга	Шланг для заполнения водой, с ручным управлением. Катушка со шлангом длиной 50м и диаметром ¾ "(ND20)		

