

ROM EcoFit

Каналопромывочная машина высокого давления



Максимальная мощность, универсальность и оптимальный комфорт. Революционный ROM EcoFit создан для выполнения сложных задач, и обладает одними из самых современных технологий прочистки канализации. Поворотная катушка высокого давления на 270 градусов, управление iROM, и уникальная система "ROM 3" в результате создают превосходную машину, которая позволяет совершить любую прочистку. С помощью давления для прочистки до 250 бар и расходом воды до 130 л / мин, EcoFit подходит для разблокировки и прочистки бытовых канализационных сетей, а также основных канализационных систем до Ø 600 мм.

Система "ROM 3 барабана" для максимально удобного использования

ROM EcoFit обеспечивает максимально доступный комфорт. Ряд нововведений, таких как, вращающаяся на 270 градусов катушка для шланга, которая выдвигается из автомобиля на расстояние до 1 м. Устройство управления, контрольная панель. Поддон из нержавеющей стали и заправочный шланг так же могут выдвигаться вместе с барабаном высокого давления. Важным преимуществом является то, что шланг можно использовать как в нейтральном так и в выдвинутом положении, каждое из которых находится на оптимальной для работы высоте.

Широкий выбор емкостей для воды

Выбирайте из резервуаров для воды 800, 1000 или 1350 литров. Для дополнительной емкости можно выбрать два из этих резервуаров для воды. Соединить их, например, 800 плюс 800 литров = 1600 литров

Легкая работа в самых сложных условиях

Машина имеет катушку высокого давления, которая вращается на 270°, в диапазоне 1 метра вне транспортного средства, поэтому Вы можете работать как с левой, так и с правой стороны транспортного средства. Вы можете повернуть катушку снаружи только одним рычагом. Шланг высокого давления автоматически разматывается с помощью кнопки. Важным преимуществом является то, что катушка также может использоваться без необходимости дополнительных поворотов, ведь Вы работаете на самой эргономичной рабочей высоте.

Легкий и компактный

EcoFit подходит для монтажа в средние грузовые автомобили, такие как MB Sprinter, Volkswagen Crafter, MAN TGE, Iveco Daily и Renault Master. Даже самые мощные комплектации достаточно компактны для этих транспортных средств. Благодаря дизайну и небольшому пустому весу, вы можете перевозить большое количество воды, и при этом сохранять достаточно свободного места.

Экономный и мощный двигатель



Стандартно, агрегат оборудован мощным турбо-дизельным двигателем Kubota. Это означает увеличение мощности, компактный размер, легкий вес, меньше выбросов и шума. А также экономность потребления топлива в результате экономит ваши средства. Машина также доступна с экологически чистым Kubota Stage V и системой Common-Rail с турбо-дизельным двигателем.

Управление iROM

EcoFit оборудован управлением iROM, включая дисплей дневного света и водонепроницаемые сенсорные клавиши с защитой (IP65). Интеллектуальная система управления с технологией Canbus и функциональным дисплеем в режиме реального времени (скорость / счетчик часов работы и т.д.) и автоматическим индикатором интервала обслуживания.

Неразрушимый

Благодаря использованию прочных материалов, деталей фирменной марки и более чем 35-летнего опыта, вы можете полагаться на EcoFit. День за днем. Например, резервуары для воды не прикреплены непосредственно к основанию, что предотвращает износ.



Подходит для

Прочистки и профилактики (канализации) трубы до Ø600 мм
Очистки фасадов, поверхностей, дренажа и удаление легких граффити

Двигатель

Дизельный (также доступен с устройством выбора мощности)
Электрическая система запуска

Насос высокого давления

SPECK 3х-поршневый насос высокого давления
Рабочее давление до 250 бар с расходом воды до 130 л / мин.

Катушка 1

Гидравлический барабан высокого давления
Прочная оцинкованная катушка высокого давления
Подходит для 120 м 1/2", 120 м 5/8" или 120 м 3/4" прочистного шланга

Катушка 2

Гидравлический привод, со шлангом для наполнения водой 50 м 3/4" (ND 20)
Дополнительно: можно заменить катушку для забора воды на гидравлический барабан высокого давления (макс. 120 м 1/2")

Катушка 3 (опция)

Дополнительный ручной барабан со шлангом для наполнения водой, вкл. 50 м 3/4" (ND20)

Примечание. Если катушка 2 оснащена вторым гидравлическим приводом высокого давления, то функция заполнения больше не применима на катушке 2

Обработка

Рама горячей оцинковки
Рама машины, поворотный кронштейн и подрамник окрашен в RAL7016
Антрацит серый
Цвет корпуса RAL2004 оранжевый
Катушка из стали выполнена из литого ультралегкого алюминия, окрашена в RAL 9006 Белый алюминий

Базовая комплектация

Бак для воды 800/1000/1350 л., 30-литровый топливный бак
Две катушки с гидравлическим приводом (дополнительно: 3-я катушка)
Вращающийся на 270° гидравлический барабан высокого давления (180° + 90°)
Операционная система iROM: дисплей дневного света и водонепроницаемая сенсорная клавиша с защитой (IP65)
Шланг для забора воды 50 м 3/4" (с гидравлическим управлением)
Защита от сухого хода для насоса высокого давления

Преимущества

- Два гидравлических привода в стандартной комплектации
- Возможность использования 3-й катушки
- Вращающийся 2-й барабан, iROM система и поддон из нержавеющей стали
- Максимум мощности
- Чистые трубы больших диаметров на более длинные расстояния
- Теплообменник для оптимального контроля температуры
- Широкий выбор емкостей для воды
- Низкий центр тяжести для стабильного и безопасного перемещения с пустым и полным баком
- Рама горячей оцинковки
- Водяной фильтр с автоматической остановкой воды и моющимся элементом
- Зубчатый ремень: эффективный привод и больший срок службы
- Удобство обслуживания: детали легко доступны для проведения профилактических работ

Артикул	0280601	0280602	0280603	0280604	0280605	0280606	0280607
Название	ROM EcoFit 200/72 Diesel (Stage III B)*	ROM EcoFit 150/100 Diesel (Stage III B)*	ROM EcoFit 250/60 Diesel (Stage III B)*	ROM EcoFit 200/100 Diesel (Stage III B)	ROM EcoFit 160/130 Diesel (Stage III B)*	ROM EcoFit 200/100 Diesel (Stage V)	ROM EcoFit 160/130 Diesel (Stage V)*
Стартер	Электростартер						
Двигатель	Дизель, 33 кВт /45 л.с. Kubota V1505T (Stage III B)			Дизель, 41 кВт /57 л.с. Kubota V2403-M-T (Stage III B)		Дизель, 44 кВт /60 л.с. Kubota V2403-CRTE4B	
Насос	Speck P45/72	Speck P150/100	Speck P45/60	Speck P55/100	Speck P55/130	Speck P55/100	Speck P55/130
Вместимость резервуара	800 л	1000 л	800 л	1000 л	1350 л	1000 л	1350 л
Пустой вес (без опций)	Около 750 кг	Около 770 кг	Около 750 кг	Около 930 кг	Около 945 кг	Около 945 кг	Около 960 кг
Габариты (Д x Ш x В)	1530 x 1370 x 1590 mm	1860 x 1370 x 1590 mm	1530 x 1370 x 1590 mm	1930 x 1370 x 1590 mm		2190 x 1370 x 1590 mm	
Катушка 1	Гидравлический барабан высокого давления						
Катушка шланга высокого давления	80m ½" (ND13)	80m 5/8" (ND16)	80m ½" (ND13)	80m 5/8" (ND16)	80m 3/4" (ND20)	80m 5/8" (ND16)	80m 3/4" (ND20)
Катушка 2	Гидравлический привод, со шлангом для наполнения водой 50 м 3/4 " (ND 20)						
Катушка 3 (опция)	Дополнительный ручной барабан со шлангом для наполнения водой, вкл. 50 м 3/4 (ND20) Примечание: Если катушка 2 оснащена вторым гидравлическим приводом высокого давления, то функция заполнения больше не применима на катушке 2						

* Также доступны в режиме устройства для выбора мощности. Узнайте о возможностях.

** Выбор между различными резервуарами для воды: 800, 1000, 1350, 1600, 2000 и 2700 литров.

*** Заметка: Установка также может быть уменьшена путем выбора более компактного резервуара для воды.