

Алюминиевый концевой ключ

- в труднодоступных местах и на расположенных высоко трубопроводах.
- работы в условиях близко расположенных параллельных трубопроводов.
- 40% больших нагрузок.



№ по каталогу	№ модели	Описание	Типоразмер ⁽¹⁾		Размер трубы ⁽²⁾		Вес		Станд. упак.
			дюймы	мм	дюймы	мм	фунт	кг	
90107	E-910		10	250	1½	40	1	0,4	6
90117	E-914		14	350	2	50	2	0,9	6
90122	E-918		18	450	2½	65	3	1,4	6
90127	E-924		24	600	3	80	5	2,2	6

(1) Типоразмер = длина рукоятки.

(2) Размер трубы = максимальный номинальный диаметр стальной трубы.

Цепные ключи

- захват в любом направлении.
- имеет сменные губки из легированной стали.
- имеет цельнокованную рукоятку с губкой из легированной стали. Идеален для использования в труднодоступных местах.



Запасные части для цепных ключей

№ модели	Рукоятка в сборе	Губки в сборе	Штифт	Цепь в сборе
C-12	32525	—	32535	32530
C-14	32540	32550	32560	32545
C-18	32565	32575	32580	32570
C-24	32585	32590	32580	32570
C-36	32595	32600	32610	32605

№ по каталогу	№ модели	Описание	Типоразмер трубы ⁽⁴⁾		" фактический наружн. диам. ⁽⁵⁾		Длина цепи		Вес		Станд. упак.
			дюймы	мм	дюймы	мм	дюймы	мм	фунт	кг	
31310	C-12	Цепь для мал. нагрузок	2	50	4	100	15¼	390	1¼	0,8	1
31315	C-14	Цепь для бол. нагрузок	2	50	5	125	18½	460	2¼	1,2	1
31320	C-18	Цепь для бол. нагрузок	2½	60	5	125	20¼	500	6	2,7	1
31325	C-24	Цепь для бол. нагрузок	3	75	5	125	20¼	500	8¼	3,7	1
31330	C-36	Цепь для бол. нагрузок	4½	110	7½	185	29	725	15¾	7,1	1

(4) Типоразмер трубы = номинальный диаметр, который можно надлежащим образом затянуть.

(5) Фактический наружн. диам. = фактический наружный диаметр, который может быть захвачен ключом.

Ремешковые ключи

- труб.
- обеспечивает крепкий захват.
- пластмассовых труб.



Сменные ремешки

№ по каталогу	Длина ремня		Ширина ремня		Модель ключа
	дюймы	мм	дюймы	мм	
31990	17	425	½	12	31335
32015	17	425	1½	30	31340
32020	24	600	1½	30	31345
32025	30	760	1½	30	31350
32050	29¼	750	1¾	45	31360
32055	48	1200	1¾	45	31365
32035	17	425	1½	27	31355
32065	30	760	1¾	45	31370

№ по каталогу	№ модели	Длина ручки		Длина ремня		Ширина ремня		Размер трубы		Наружный диаметр трубы		Вес		Станд. упак.
		дюймы	мм	дюймы	мм	дюймы	мм	дюймы	мм	дюймы	мм	фунт	кг	
31335	1	11¼	300	17	425	½	12	2	50	3½	90	1¼	0,5	1
31340	2	11¼	300	17	425	1½	30	2	50	3½	90	1¾	0,8	1
31345	2	11¼	300	30	760	1½	30	2	50	5½	135	1¾	0,8	1
31350	2	11¼	300	24	600	1½	30	2	50	5½	135	1¾	0,8	1
31355	2P*	11¼	300	17	425	1½	27	2	50	3½	90	1¾	0,8	1
31360	5	18	450	29¼	750	1¾	45	5	125	7	175	2	0,9	1
31365	5	18	450	48	1200	1¾	45	5	125	12	300	2	0,9	1
31370	5P*	18	450	29¼	750	1¾	45	5	125	5½	135	2½	1,0	1

*Ремешок предназначен для работы с пластмассовыми трубами.