

# Резьбонарезной станок модели 1233



## Размеры

- : 1/4 - 3" (8 - 80 мм), 2 1/2 - 4" (65 - 100 мм) с резьбонарезной головкой 141.
- : 10-52 30

## Характерные особенности

- : 1/4 - 3" 36 /
- 
- RIDGID 916 918 975

## Технические характеристики

- : 1,7 , 50-60
- : " / ./ " (Reverse / Of / Forward)
- : 36 /
- 
- 
- : 763 1/4 - 3", самоцентрирующий с режущим роликом E-1032.
- : 743 1/4 - 3", с 5-ю канавками.
- 

Встроенная емкость для масла.

Самопрокачивание, равномерный поток, шестеренчатый насос.

№ по каталогу	№ модели	Привод	Размер (BSPT)	Частота вращения об/мин	Резьбонарезные головки		Вес	
			дюймы		Самооткрывающаяся головка 815A	Самооткрывающаяся головка 928	фунт	кг
20215	1233	230 В, 50 - 60 Гц универсальный	1/8 - 3	36	•	•	178 1/2	81
20220	1233	115 В, 50 - 60 Гц универсальный	1/8 - 3	36	•	•	178 1/2	81
55212	1233	230 В, 50 - 60 Гц универсальный	1/8 - 2	36	•	—	156 1/2	71

## Стандартные принадлежности

- : 815A 1/8 - 2", BSPT; модель 928A 2 1/2 - 3", BSPT.
- : 1/2 - 3/4" BSPT легированные. 1 - 2" BSPT легированные. 2 1/2 - 3" BSPT быстрорежущие.
- : 763 1/4 - 3", самоцентрирующий с режущим роликом E-1032.
- : 743 1/4 - 3", с 5-ю канавками.
- : 5

